

BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN

BRL 1007



POSTADRES
Postbus 28, 9665 ZG Oude Pekela

TELEFOON
0597-613920

BEZOEKADRES
Gelmswijk 4, 9665 RR Oude Pekela

WEBSITE
www.strating.nl



CERTIFICAATNUMMER IKB 1046

PRODUCTGROEP	ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1			
PRODUCTTYPE	STRENGPERS WAALFORMAAT GEPERFOREERD			
PRODUCTSOORT	PEKELA			
PRODUCTCODE	WF-P-0066-04			
VISUELE KENMERKEN OP ZICHTVLAK	ONBEZAND		STRUCTUUR	
	BEZAND		GLAZUUR	
	GLAD		ENGOBE	
AFMETINGEN	Lengte: 209 mm Breedte: 99 mm Hoogte: 50 mm			ORDER
TOLERANTIECATEGORIE	T1	T2		
	Afwijkend:			
MAATSPREIDINGS CATEGORIE	R1	R2		
	Afwijkend:			
INITIELE WATEROPZUIGING kg/(m ² .min)	Zeer weinig zuigend (< 0,5)			LEVERDATUM
	Matig zuigend (0,5 - 1,5)			
	Normaal zuigend (1,5 - 4,0)			
	Sterk zuigend (> 4,0)			
WATEROPNEMING	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %			WERK
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %			
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %			
VOLUMIEKE MASSA (kg/m ³)	Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m ³			ARCHITECT
TOLERANTIECATEGORIE VOLUMIEKE MASSA	D1	D2	20%	
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN	WATEROPLOSBAAR NARIUM, KALIUM EN MAGNESIUM		S0	AANNEMER
			S1	
			S2	
VORST - DOOI WEERSTAND	F0			OPDRACHTGEVER
	F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007			
	F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007			
WARMTEGELEIDBAARHEID λ	0,56 W/Mk			
WATERDAMP DOORLATENDHEID μ	50/100			
VORMGEGEVEN BOUWBESLUIT	JA			
	NEE			
SPECIFIEKE TOEPASSINGEN	Precisiemetselwerk/kromheid volgens BRL 1007			
	Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)			
GEMIDDELDE DRUKSTERKTE (N/mm ²)	5,0	7,5	10,0	12,5
	15,0	20,0	25,0	30,0
	35,0	40,0	45,0	...
AANVULLENDE INFORMATIE VAN PRODUCENT				AANVRAGER
				PARAAF

VAN TOEPASSING ZIJN DE WAARDEN DIE GRIJS ZIJN GEARCEERD, VET GEDRUKT IN WITTE LETTERS.